

NÍZKÁ CENA

UNIVERZÁLNÍ PRO RŮZNÉ TLOUŠTKY STĚN

NÍZKÁ VÁHA
SNADNÁ MANIPULACE

Poklopy ROTUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklopy jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 a 400 mm, k zabudování do venkovních ploch spadajících do třídy zatížení A15 dle EN 124

Vlastnosti

- Poklopy jsou určeny pro třídu zatížení A15
- Montuje se na hladký konec šachtové roury 315 nebo 400 mm
- Upevnění pomocí tří samořezných vrtů, které jsou součástí dodávky
- Nejsou určeny k obetonování
- Je možné použít na různé tloušťky stěny roury (KG SN 2, 4, 8)

Technický popis / provedení

- Upevnění na hladkém konci roury je zajištěno třemi vruty, které se zařiznou do vnější stěny roury
- Poklopy jsou vyrobeny z PP se skelnými vlákny
- Vruty vyrobeny z pozinkované oceli



Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y60300000000)



rozměr trubky DN	vnější rozměr (mm)	výška poklopu (mm)	nosnost	hmotnost (kg)	katalogové číslo
315	340	45,5	A 15	1,5	H153500000315
400	425	51,5	A 15	2,4	H153600000400

