

## POPIS

Syntetická fólie z měkčeného PVC, homogenní, vyráběná cast procesem, rozměrově stabilizovaná skelnou výztužnou vložkou.

Fólie má na horním povrchu raženou protiskluzovou úpravu. Vyrobeno ve výrobním závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí). Pokládka fólií musí být prováděna montážními firmami schválenými výrobcem. Je doporučeno používat dokončovací prvky a příslušenství schválené a doporučené výrobcem.

## VLASTNOSTI

- Protiskluzový povrch
- Odolný proti proražení
- Rozměrově stabilní
- Vynikající svařitelnost

## Oblast použití

Zastřešení

- ochranná vrstva pro vytváření komunikačních chodníků pro pohyb údržby po střešních PVC fóliích Flagon

## VLASTNOSTI

		PVC WALKWAY 1,80	Zkušební metoda
Tloušťka	(mm)	1,80	EN 1849-2
Plošná Hmotnost	(kg/m <sup>2</sup> )	2,15	EN 1849-2
Pevnost v tahu	(N/mm <sup>2</sup> )	≥ 9,0	EN 12311-2
Prodloužení při přetržení	(%)	≥ 200	EN 12311-2
Odolnost proti protrhávání	(N)	≥ 160	EN 12310-2
Odolnost proti statickému zatížení	(kg)	≥ 20	EN 12730
Ohebnost za nízkých teplot	(°C)	≤ -25	EN 495-5
Vodotěsnost (6 hodin při tlaku 0,5 MPa)		vodotěsný	EN 1928 met. B
Rozměrová stálost po 6 hodinách při teplotě 80°C	(%)	≤ 0,1	EN 1107-2
Odolnost proti povětrnostním vlivům	(UV)	bez trhlin	EN 1297
Odolnost proti prorůstání kořenů		bez průniku	EN 13948
Reakce na oheň		E	EN ISO 11925-2; EN 13501-1

## STANDARDNÍ ROZMĚRY

Tloušťka	1,80 mm
Šířka	1,50 m
Počet rolí na paletě	23
Délka	20 m
Barva	<b>TMAVĚ ŠEDÁ</b>

## OZNAČENÍ CE

FLAGON PVC WALKWAY je vyráběn v závodě FLAG Spa (SOPREMA group) v Chignolo d'Isola (Italia) a nepodléhá označení CE pro použití jako příslušenství pro dokončovací práce, pro označení není žádná konkrétní evropská harmonizovaná norma.