

SOPRADERE

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU Č.: SOPRADERE / 01-2014
Ruší a nahrazuje 5/GD/141107/SOPRADERE



PREZENTACE

SOPRADERE – je penetrační nátěr připravený k okamžitému použití aplikací zastudena. Skládá se z asfaltové báze, organických rozpouštědel a přísad pro zvýšení adheze.

VLASTNOSTI

VLASTNOST	ZKUŠEBNÍ METODA	VÝSLEDNÁ HODNOTA ZKOUŠKY NA VZORKU
Vzhled a konzistence	PN-B 24620:1998 p. 2.5.1 + PN-B 24620:1998/Az1:2004	Homogenní kapalina černé barvy bez viditelného znečištění, při teplotě 23°C se snadno nanáší na skleněnou desku pro vytvoření povlaku aniž by tvořila bubliny
Doba schnutí (hodin)	PN-B 24620:1998 p. 2.5.6 + PN-B 24620:1998/Az1:2004	Ne delší než 3 hodiny. Po třech hodinách na testovaných površích nebyly nalezeny na prstech viditelné stopy asfaltu
Doba stečení ¹⁾ (sekund) při teplotě 23°C±0,C	EN ISO 2431:1999	145
Obsah vody (%)	EN ISO 9029:2005	0,000
Bod vzplanutí ²⁾ °C	EN ISO 2719:2007	45
Hustota při 20°C	-	940 kg/m ³
Obsah sušiny	-	> 40%

1) – viskozita na šálku č. 4 – identifikační číslo 97/027,

2) – podle Pensky - Martens

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

plechovky: 5 kg nebo 30 kg

Skladování: 12měsíců v originálním neotevřeném balení. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a při teplotách >0 °C

APLIKACE

SOPRADERE je asfaltová penetrace na povrchy z betonu, kovu, dřeva, na staré asfaltové pásy, zvyšují přilnavost asfaltových pásků k podkladu. Také se používá jako kapalný přípravek pro vytvoření hydroizolace podzemních částí budovy.

POUŽITÍ

Před použitím musí být výrobek dobře promíchán pro získání homogenní emulze. Podklad musí být čistý, suchý a bez nesoudržných částí. Přípravek se nanáší ručně použitím štětce, válečku, nebo jiným mechanickým způsobem.

CERTIFIKÁTY

Výrobní závod je certifikován:

Systémem řízení jakosti: **BS EN ISO 9001:2008**

Systém environmentálního managementu: **BS EN ISO 14001: 2004.**

POZNÁMKY

Výrobek neobsahuje látky, které mohou být škodlivé pro zdraví a životní prostředí a je v souladu s obecně uznávanými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Balení pevně uzavřete když výrobek nepoužíváte. Nepolykejte výrobek a nevhazujte zbývající produkt do kanalizace.

