

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

TPO CLEANER je čistič určený na povrch všech druhů polyolefinových fólií Flagon TPO. TPO Cleaner je určen k čištění znečištěné nebo zestárlé fólie před svařováním, funguje jako aktivátor před svařováním. Povrch hydroizolační fólie v místě svařování je vhodné před aplikací TPO Cleaneru umýt pomocí neutrálního čisticího prostředku vody. Není určen k běžnému čištění povrchu hydroizolačních fólií Flagon TPO.

ZPŮSOB POUŽITÍ

TPO CLEANER nalijte na hadřík nebo ubrousek a lehce setřete povrch hydroizolační fólie. Před svařováním počkejte až dojde k úplnému odpaření čističe. Nenechávejte hadřík na povrchu fólie na místě, pokud dojde k úkapům TPO Cleaneru, je nutné povrch neprodleně otřít, delší působení může poškodit povrch fólie.

POUŽITÍ

- Vhodné pro čištění před svařováním fólií Flagon TPO.

UPOZORNĚNÍ

- TPO Cleaner je vysoce hořlavá a těkavá kapalina. Vyvarujte se kontaktu s teplem, otevřeným plamenem a jiných zdrojů vznícení (viz bezpečnostní list).
- TPO Cleaner nelze použít ve styku s polystyrenovými deskami.
- Postupujte dle pokynů a bezpečnostních symbolů uvedených na etiketě.
- Nepoužívejte pro dlouhé čištění ale jako aktivátor.

VLASTNOSTI

Podrobné informace naleznete v technickém listu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a dobře větraném místě
Balení	Plechovka 3 l

POZNÁMKY

Pro více informací se obraťte na technické oddělení Flag.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).