

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP slouží pro trvalé přilepení parotěsných fólií na stavební materiály (zdivo, dřevo apod.) podle DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 a ÖNORM B8110-2.

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP je jednosložková lepicí a těsnicí hmota na bázi polymerové disperze.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- trvale elastické
- trvale samolepicí
- velká počáteční přilnavost
- vysoká počáteční pevnost
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí

**APLIKACE**

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP musí být aplikován na suchý podklad, nečistoty jako prach, mastnoty, oleje, dehet, bitumen a silikony musí být odstraněny.

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP se nanáší jako 8 mm tlustá housenka na pevný podklad. Nerovnosti je nutné vyrovnat silnější vrstvou lepidla. Parotěsná fólie se opatrně přitlačí na housenku lepidla tak, aby zůstala zachovaná vrstva tloušťky 3 – 4 mm. Již provedené napojení doporučujeme později zkontrolovat, zda se spoje dodatečným namáháním, vniknutím vlhkosti, působením mrazu nebo uvolněním podkladu neodlepily (DIN 4108 – 7, odst. 7.2.1.).

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	světle modrá
lepidlo	polymerová disperze
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před mrazem
skladovatelnost	12 měsíců


**Jednotky balení**
**návin šíře v kartonu**

12 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.